



Avril 2008

infotime



ELBRO AG

Swiss Technology Company

Kontakt Systeme
Telematics

Mini AC pinces et multimètres efficaces dans une mise en œuvre améliorée encore: pince encore plus étroite pour un meilleur accès, grand affichage LCD, courant alternatif jusqu'à 600 A et CAT III 600 V !

BM 111: Mini AC pince et multimètre avec mesure de fréquence avec la pince

- ▶ Courant alternatif jusqu'à 600 A
- ▶ Tension continue et alternative jusqu'à 600 V
- ▶ Mesure de fréquence avec la pince
- ▶ Mémoire de valeurs (Data-, Max-Hold)
- ▶ 30 ms Max-Hold pour courant de démarrage
- ▶ Mesure relative
- ▶ Test rapide de continuité et diode
- ▶ Mesures de résistance, capacité et fréquence
- ▶ Choix de gamme automatique
- ▶ Déclenchement automatique
- ▶ Ouverture de la pince 26 mm

Caractéristiques techniques:

Affichage :	LCD, 3 3/4 digits, 4000 points de mesure	
Courant AC :	0.01 - 600 A	± 1.9 % + 8d
Tension AC et DC :	0.1 mV - 600 V	± 1.5 % + 5d
Résistance :	0.1 - 40 MΩ	± 0.6 % + 4d
Capacité :	0.01 μ - 3000 μF	± 3.5 % + 6d
Fréquence :	5 Hz - 100 kHz	± 0.5 % + 4d



BM 112: TRMS Mini AC pince et multimètre avec mesure efficace réelle et mesure de fréquence avec la pince

Comme BM 111, toutefois en plus :

- ▶ Mesure efficace réelle (TRMS)



BM 127: Mini AC pince et multimètre avec double affichage, fonction μA et mesure de température

Comme BM 111, toutefois en plus :

- ▶ Double affichage
- ▶ Mesure de courant petit dans la gamme μA
- ▶ Mesure de température

Caractéristiques techniques:

Affichage :	2*LCD, 3 3/4 digits, 4000 points de mesure	
Courant AC :	0.01 - 600 A	± 1.9 % + 8d
μ-courant AC et DC :	0.1 μ - 2000 μA	± 1.5 % + 5d
Tension AC et DC :	0.1 mV - 600 V	± 1.5 % + 5d
Résistance :	0.1 - 40 MΩ	± 0.6 % + 4d
Capacité :	0.01 μ - 3000 μF	± 3.5 % + 6d
Fréquence :	5 Hz - 100 kHz	± 0.5 % + 4d
Température :	-20 - +300 °C	± 2.0 % + 3°C



BM 128: TRMS Mini AC pince et multimètre avec mesure efficace réelle ainsi que double affichage, fonction μA et mesure de température

Comme BM 127, toutefois en plus :

- ▶ Mesure efficace réelle (TRMS)

**NOUVEAU -
prochainement livrable !**

Pince de mesure AC flexible AF 3030 – petite et maniable

- ▶ Approprié pour des mesures à des conducteurs de grand diamètre
- ▶ Grande gamme de mesure
- ▶ Raccordable à chaque multimètre
- ▶ Spécialement de manière appropriée pour des barres conductrices
- ▶ Sécurité par une grande distance à l'objet de mesure



Caractéristiques techniques:

Gamme de courant : 3 - 3000 A AC
 Signal de sortie : 0.1 / 1 / 10 mV/A ou 0.333 / 3.33 / 33.3 mV/A
 Précision : ± 1%
 Gamme de fréquence : 10 Hz - 10 kHz
 Raccordement à des multimètres : sur fiches de sécurité 4 mm
 Longueur de la tête de mesure flexible : 610 mm
 Piles : 2x AA 1.5 V (LR6)
 Poids : 430 g

AF 3030 incl. deux fiches de sécurité 4 mm, E-No 980 920 509: Fr. 295.-

Nos produits sont disponibles auprès de votre grossiste UGMES !

Commande par fax 044 854 73 01

Je désire votre conseil personnalisé - veuillez s.v.p. convenir d'un rendez-vous avec moi !

Je désire recevoir votre :

- catalogue « Instruments de mesure et de test pour les professionnels »
- documentation complète Elbro
- documentation complète Kontakt Systeme « Télématique »

Infotime par Email

Oui, je désire désormais recevoir les informations sur vos nouveautés par Email:

_____ @ _____

Nbre.	Elbro-No E-No	Spécifications	Prix à CHF
	BM 111 980 156 009	Mini AC pince et multimètre, incl. étui, cordons de mesure et piles	98.00
	BM 112 980 156 019	TRMS Mini AC pince et multimètre, incl. étui, cordons de mesure et piles	145.00
	BM 127 980 156 029	Mini AC pince et multimètre, incl. étui, cordons de mesure, sonde de température et piles	165.00
	BM 128 -	TRMS Mini AC pince et multimètre, incl. étui, cordons de mesure, sonde de température et piles	198.00
	AF 3030 980 920 509	Pince de mesure AC flexible, incl. deux fiches de sécurité 4 mm	295.00

Veuillez s.v.p. nous livrer ces articles par l'intermédiaire du grossiste suivant :

Les prix s'entendent départ dépôt Steinmaur, hors TVA et TAR

Entreprise : _____

Nom : _____

Division : _____

Adresse : _____

NPA / Localité : _____

Téléphone : _____

Télécopie : _____

Date : _____

Signature : _____

Elbro AG
Swiss Technology Company
Gewerbestrasse 4
CH-8162 Steinmaur/Switzerland

Téléphone: +41 (0)44 854 73 00
Télécopie: +41 (0)44 854 73 01
Internet: www.elbro.com
Email: info@elbro.com