

Licht für Profis!

Hochleistungs-HID-Scheinwerfer für energiesparende Ausleuchtung von Plätzen, Hallen, Gebäuden, Arbeitsorten, etc.

ECOLINE



EAL150 150 W = 16'000 lm
Lichtleistung / puissance lumineuse



EAL250 250 W = 20'000 lm
EAL400 400 W = 42'000 lm (7.5 kg)
Lichtleistung / puissance lumineuse

Lampes pro!

Projecteurs HID à grande puissance pour l'éclairage économique en énergie des places, des halls, des bâtiments, des lieux de travail, etc.



- Anschluss über eine konventionelle Elektroinstallation
- Für Innen- und Ausseneinsatz
- Stationär und mobil einsetzbar
- Niedrige Gehäusetemperatur (unter 70° C)
- Bis zu 10-fache Lebensdauer des Leuchtmittels gegenüber Glühfadentechnologie
- Brenndauer 10'000 h (ca. 4 Jahre)
- Bestes Preis-/Leistungsverhältnis am Markt
- Erschütterungsstabil
- Inkl. Halterung sowie Kabel mit Stecker
- IP66 Schutzisoliert

Optionales Zubehör

- Schutzgitter für EAL250
- Standardstativ
- Energiekoffer für mobile Einsätze

- Raccordement sur l'installation électrique conventionnelle
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Emploi stationnaire et mobile
- Température basse du boîtier (inférieur à 70° C)
- Durée de vie de la source lumineuse 10 fois plus longue qu'en technologie à incandescence
- Durée de service 10'000 h (environ 4 ans)
- Meilleur rapport prix-performances sur le marché
- Résistant aux vibrations
- Fixation comprise, avec câble et fiche
- IP66 Isolation de protection

Accessoires en option

- Grille de protection pour EAL250
- Pied standard
- Coffret d'alimentation pour usages mobiles

Elbro-No	E-No	Spannung Tension	Verbrauch Consommation	Lumen	Gewicht (mit Kabel) Poids (avec câble)	Gehäuse Boîtier	Beleuchtungs- fläche Surface d'éclairage	Abmessungen (B/H/T) Dimensions (L/H/P)
ELBROLIGHT EAL150								
EAL150	924 700 201	230 V, 50 Hz	150 W	16'000	5,3 kg schutzisoliert/ Isolation de protection	IP66	ca. 15 x 20 m	300 x 210 x 270 mm
ELBROLIGHT EAL250								
EAL250	924 701 201	230 V, 50 Hz	250 W	20'000	11 kg schutzisoliert/ Isolation de protection	IP66	ca. 20 x 35 m	425 x 450 x 170 mm
ELBROLIGHT EAL400								
EAL400	924 702 201	230 V, 50 Hz	400 W	42'000	7,5 kg schutzisoliert/ Isolation de protection	IP66	ca. 60 x 40 m	425 x 450 x 170 mm