

## Power LED Flutlichtstrahler 80W



## Projecteur DEL à grande puissance 80W

Acrylglas in verschiedenen Farben  
Verre d'acrylique en couleurs différent



Seite  
Page 14

### Technische Daten

Betriebsspannung	AC 90 - 240 V
Vorschaltgerät	elektronischer Trafo
Lampenleistung	80 Watt
Lichtstrom/Lichtmenge	7200 lm (90lm/W)
Farbe	kaltweiss
Farbwiedergabe-Index	Ra 70
Farbtemperatur	5'000 K
Leuchtmittel	1 x LED
Lichtwinkel	120 °
Arbeitstemperatur	-40° bis +55° C

### Eigenschaften

Montageart	in 3 Positionen flexibel montierbar
Gehäuse Farbe/Material	grau / Aluminium
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Dimmbar	Nein
UV-Schutz	Ja
Bewegungsmelder	Nein

### Merkmale

- wartungsfrei
- staubdicht
- für Innen- und Aussen
- als Ersatz für Halogenleuchten
- für Industrie und Gewerbe
- sofort volle Leistung
- minimale Temperaturabgabe
- lange Lebensdauer (50'000 h)
- flächige Ausleuchtung

### Dates techniques

Tension de fonctionnement	AC 90 - 240 V
Ballast	transformateur électronique
Puissance de la lampe	80 Watt
Flux Lumineux	7200 lm (90lm/W)
Couleur	blanc froid
Indice de rendu des couleurs	Ra 70
Temp. de couleurs	5'000 K
Ampoules	1 x LED
Angle d'éclairage	120 °
Température de travail	-40° bis +55° C

### Propriétés

Montage	installation flexible, 3 diff. positions
Boîte couleur/matériel	gris / Aluminium
Classe de protection	I
Isolation de protection	IP65
Gradable	Non
Protection contre les UV	Oui
Détecteur de mouvement	Non

### Caractéristiques

- sans entretien
- étanche à la poussière
- pour intérieur et extérieur
- comme un remplacement pour les lampes halogènes
- pour l'industrie et le commerce
- pleine puissance immédiatement
- devoir de température minimale
- longue vie 50'000 heures
- l'éclairage de l'échelle

Elbro-No	E-No	Lumen	Schutzart Protection	Leistung Puissance	Gewicht Poids	Abmessung (H/B/T) Dimensions (H/L/P)
<b>LED Strahler 80W / LED Projecteur 80W</b>						
ELEDS80/S	924 716 001	7'200	IP65	80 W	5.200 kg	370 x 285 x 105 mm