

Installationsrelais R58 geräuscharm

Anwendung

Spule mit Doppelgleichrichter, die eine völlig geräuscharme Betätigung gestattet, eine erhöhte elektrische Lebensdauer garantiert und die Spannungsversorgung mit AC oder DC ermöglicht.

230 VAC, 48 VAC/48 VDC, 24 VAC/24 VDC, 12 VAC/12 VDC, jede andere Spulenspannung auf Anfrage erhältlich.

Hauptmerkmale und technische Daten

- Hebel für Handbetätigung zeigt die wirkliche Kontaktstellung an
- 1- und 2-polige 16 A Relais mit Umschaltkontakten
- Beschriftungsträger an der Frontseite
- Plombierbare Käfigklemmen mit unverlierbaren Schrauben
- Maximaler Leiterquerschnitt: 10 mm²
- Schaltleistung AC 1: 16 A -250/400 VAC
- CE und EN 60947-4-1 konform

Zubehör:

MCR Hauptkontakte

2- polige 16 A Geräte, passend für jede Steuerspannung, werden an der linken Seite des Hauptmoduls ohne Schrauben und ohne zusätzliche Verdrahtung aufgeschnappt.

CX Hilfskontakte: siehe Seite 7

Plombierkappen: siehe Seite 16

Anreihbare Geräte: siehe Aufstellung Seite 2

Relais d'installation R58 silencieux

Application

La bobine avec redresseur bi-alternance permet un fonctionnement parfaitement silencieux et garantit une endurance électrique accrue et une alimentation en tension AC et DC.

230 VAC, 48 VAC/48 VDC, 24 VAC/24 VDC, 12 VAC/12 VDC, d'autres tensions de bobine peuvent être obtenues sur demande.

Particularités et caractéristiques techniques

- Le levier de commande manuelle indique la position réelle des contacts
- Relais 16 A uni- et bipolaire avec contacts inverseurs
- Porte-étiquette sur la face avant
- Bornes à cage plombables avec vis imperdables
- Raccordement max: 10 mm²
- Capacité de coupure en AC1: 16 A sous 250/400 VAC
- Conformités: CE et EN 60947-4-1

Accessoires:

Contacts principaux MCR

Bipolaires 16 A, pour toutes les tensions de commande, encliquetés sur le côté gauche de l'appareil de commande moteur, sans vis, ni câblage supplémentaire.

Contacts auxiliaires CX: voir page 7

Capots de plombage: voir page 16

Appareils juxtaposables: voir disposition page 2







58257



54945

Relais

Relais

Elbro-No	E-No		A/U C/T	Kontakt / Contact			Modulbreite Modules	VE UE	MR RQ	Preis sFr. / St. Prix frs. / pcs
										
R58/58157	505 545 100	230 VAC	16 / 250 VAC			1	1	12	T	36.00
R58/58155	505 545 170	48 VAC / 48 VDC	16 / "			1	1	12	T	46.00
R58/58154	505 545 140	24 VAC / 24 VDC	16 / "			1	1	12	T	46.00
R58/58153	505 545 130	12 VAC / 12 VDC	16 / "			1	1	12	T	46.00
R58/58257	505 555 100	230 VAC	16 / "			2	1	12	T	49.00
R58/58255	505 555 170	48 VAC / 48 VDC	16 / "			2	1	12	T	62.00
R58/58254	505 555 140	24 VAC / 24 VDC	16 / "			2	1	12	T	62.00
R58/58253	505 555 130	12 VAC / 12 VDC	16 / "			2	1	12	T	62.00

Hauptkontakte

Contacts principaux

MCR/54942	505 599 290		16 / 400 VAC	2			1	10	T	29.00
MCR/54944	505 599 390		16 / "	1	1		1	10	T	29.00
MCR/54945	505 599 490		16 / "			2	1	10	T	35.00

MR-Code siehe letzte Seite
Die Preise verstehen sich exkl. MWST

VE = Verpackungseinheit
UE = Unité d'emballage

Code rabais RC voir dernière page
Les prix s'entendent TVA pas compris