



Multimeter für Profis Multimètres pour les professionnels

BM 22: Taschen-Digital-Multimeter, mit Data- und Max-Hold

- Extra grosses LCD-Display
- Automatische oder manuelle Bereichswahl für Gleich- und Wechselspannung, Widerstand, akustischer Durchgangsprüfer, Diodentest, Kapazität, Frequenz
- Hohe Messgeschwindigkeit (3/Sek.)
- Messwertspeicher (Data-, Max-Hold)
- Automatische Abschaltung
- Basisgenauigkeit 2%
- Überspannungskategorie CAT II 600 V / CAT III 300 V

Anzeige	LCD, 3 ³ / ₄ digits, 4000 Messpunkte	
Spannung AC	0.1 mV – 600 V	± 2.0 % + 5d
Spannung DC	0.1 mV – 600 V	± 2.0 % + 2d
Widerstand	0.1 – 40 MΩ	± 1.0 % + 4d
Kapazität	500 nF – 3000 μF	± 3.5 % + 6d
Frequenz	5 Hz – 1 MHz	± 0.5 % + 4d

- Lieferung mit Etui, rotem Silikonholster, fixen Messleitungen und Batterien

BM 22: Multimètre numérique de poche, avec Data- et Max-Hold

- Extra grand écran LCD
- Choix de gamme automatique et manuelle
- Test rapide de continuité et diode, mesure de résistance, capacité et fréquence
- Vitesse de mesure élevée (3/sec)
- Mémorisation de valeurs (Data-, Max-Hold)
- Déclenchement automatique
- Précision de base 2%
- Catégorie de surtension CAT II 600 V / CAT III 300 V

Affichage	LCD, 3 ³ / ₄ digits, 4000 points de mesure	
Tension AC	0.1 mV – 600 V	± 2.0 % + 5d
Tension DC	0.1 mV – 600 V	± 2.0 % + 2d
Résistance	0.1 – 40 MΩ	± 1.0 % + 4d
Capacité	500 nF – 3000 μF	± 3.5 % + 6d
Fréquence	5 Hz – 1 MHz	± 0.5 % + 4d

- Livraison avec étui, boîtier en silicone rouge, cordons de mesure fixe et piles

BM 22



E-No 980 148 009

BM 25: Taschen-Digital-Multimeter, mit berührungslosem Spannungsprüfer

Wie BM 22 jedoch zusätzlich:

- Automatische Funktionswahl (AC/DC V, Ω)
- Berührungslose Spannungsprüfung
- Hohe Messgeschwindigkeit (5/Sek.)
- Basisgenauigkeit 1.2%
- Überspannungskategorie CAT II 450 V / CAT III 300 V

Ohne:

- Messwertspeicher
- Diodentest

Anzeige	LCD, 3 ⁵ / ₆ digits, 6000 Messpunkte	
Spannung AC und DC	0.1 mV – 600 V	± 1.5 % + 5d
Widerstand	0.1 – 6 MΩ	± 1.0 % + 4d
Kapazität	100 nF – 2000 μF	± 3.5 % + 6d
Frequenz	10 Hz – 30 kHz	± 0.5 % + 4d

- Lieferung mit Etui, rotem Silikonholster, fixen Messleitungen und Batterien

BM 25: Multimètre numérique de poche, avec testeur de tension sans contact

Comme BM 22 toutefois en plus:

- Sélection de fonction automatique (AC/DC V, Ω)
- Test de tension sans contact
- Vitesse de mesure élevée (5/sec)
- Précision de base 1.2%
- Catégorie de surtension CAT II 450 V / CAT III 300 V

Sans:

- Mémorisation de valeurs
- Test de diode

Affichage	LCD, 3 ⁵ / ₆ digits, 6000 points de mesure	
Tension AC et DC	0.1 mV – 600 V	± 1.5 % + 5d
Résistance	0.1 – 6 MΩ	± 1.0 % + 4d
Capacité	100 nF – 2000 μF	± 3.5 % + 6d
Fréquence	10 Hz – 30 kHz	± 0.5 % + 4d

- Livraison avec étui, boîtier en silicone rouge, cordons de mesure fixe et piles

BM 25



E-No 980 148 019

BM 27: Taschen-Digital-Multimeter, mit berührungslosem Spannungsprüfer und μA Bereich

Wie BM 22 jedoch zusätzlich:

- Automatische Funktionswahl (AC/DC V, Ω)
- Berührungslose Spannungsprüfung
- μA-Bereich für Flammensensoren an Heizungsanlagen
- Netzpegelfrequenzfunktion
- Hohe Messgeschwindigkeit (5/Sek.)
- Basisgenauigkeit 1.2%

Ohne:

- Messwertspeicher

Anzeige	LCD, 3 ⁵ / ₆ digits, 6000 Messpunkte	
Spannung AC und DC	0.1 mV – 600 V	± 1.5 % + 5d
Strom AC und DC	0.1 – 2000 μA	± 1.5 % + 3d
Widerstand	0.1 – 6 MΩ	± 1.0 % + 4d
Kapazität	100 nF – 2000 μF	± 3.5 % + 6d
Frequenz	10 Hz – 30 kHz	± 0.5 % + 4d

- Lieferung mit Etui, rotem Silikonholster, fixen Messleitungen und Batterien

BM 27: Multimètre numérique de poche, avec testeur de tension sans contact et fonction μA

Comme BM 22 toutefois en plus:

- Sélection de fonction automatique (AC/DC V, Ω)
- Test de tension sans contact
- Fonction μA pour applications avec détecteurs de flamme
- Fonction fréquencemètre de tension secteur
- Vitesse de mesure élevée (5/sec)
- Précision de base 1.2%

Sans:

- Mémorisation de valeurs

Affichage	LCD, 3 ⁵ / ₆ digits, 6000 points de mesure	
Tension AC et DC	0.1 mV – 600 V	± 1.5 % + 5d
Courant AC et DC	0.1 – 2000 μA	± 1.5 % + 3d
Résistance	0.1 – 6 MΩ	± 1.0 % + 4d
Capacité	100 nF – 2000 μF	± 3.5 % + 6d
Fréquence	10 Hz – 30 kHz	± 0.5 % + 4d

- Livraison avec étui, boîtier en silicone rouge, cordons de mesure fixe et piles

BM 27



E-No 980 148 029