


Bestückung
COU-90 010-61 966 702 766

Buchse ITplus® RJ45 Cat.6A 10G, ungeschirmt

Für den Aufbau von Übertragungsstrecken der Klassen D und E mit bis zu 4 Steckverbindungen. Erfüllt die Anforderungen von ISO/IEC 11801 (2), EN 50173-1 (2), IEC 60603-7 und TIA/EIA568B.2-10 draft Cat.6A. Für Aderdurchmesser AWG23-26. Anschluss paarparallel ohne auskreuzen der Paare nach EIA/TIA 568A/B. Zugentlastung des Kabels mittels mitgeliefertem Kabelbinder, Einzelzugentlastung der Drähte, >20 Aufschaltzyklen.

Goldbeschichtete Kontakte auf Nickel, für >1000 Steckzyklen.

Mit integrierter und unverlierbarer Staubschutzkappe. Für Keystone Aufnahmen, einfache und schnelle Installation.

COS-90 010-61 966 702 866

Buchse ITplus® RJ45 Cat.6A 10G, geschirmt

Für den Aufbau von Übertragungsstrecken der Klassen D und E (A) mit bis zu 4 Steckverbindungen. Erfüllt die Anforderungen von ISO/IEC 11801 (2), EN 50173-1 (2), IEC 60603-7 und TIA/EIA568B.2-10 draft Cat.6A. Für Aderdurchmesser AWG23-26. Anschluss paarparallel ohne auskreuzen der Paare nach EIA/TIA 568A/B. Zugentlastung des Kabels mittels mitgeliefertem Kabelbinder, Einzelzugentlastung der Drähte, >20 Aufschaltzyklen.

Goldbeschichtete Kontakte auf Nickel, für >1000 Steckzyklen.

Mit integrierter und unverlierbarer Staubschutzkappe. Für Keystone Aufnahmen, einfache und schnelle Installation.

SOH-12 101 977 801 048

Buchse ITplus® RJ11, Schraubanschluss

Für den Anschluss von Kabeln (U72) für ADSL, ISDN und POTS.

Erfüllt die Anforderungen von IEC 60512-7.

Schraubanschluss mit Zugfederklammern ermöglicht paralleles Anschliessen von Aderdurchmessern 0,5-1 mm² AWG22-27. 4 Kontakte 2,3,4,5 sind belegt (USOC RJ11).

Zugentlastung mittels Kabelbinder, >20 Aufschaltzyklen.

Goldbeschichtete Kontakte auf Nickel, für >1000 Steckzyklen.

Mit integrierter und unverlierbarer Staubschutzkappe. Für Keystone Aufnahmen, einfache und schnelle Installation.

IEU-11 100 977 830 098

Kupplung ITplus® RJ45 Cat.6, ungeschirmt

Für den Aufbau von Verteilfeldern und Arbeitsplatzdosen mit doppelseitigem RJ45 Anschluss.

Erfüllt die Cat.6/KlasseE Permanent Link und Channel Anforderungen von ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 60603-7 und TIA/EIA 568B.2.

Goldbeschichtete Kontakte auf Nickel, für >750 Steckzyklen.

Für Keystone Aufnahmen, einfache und schnelle Installation.

IES-11 100 977 800 098

Kupplung ITplus® RJ45 Cat.6, geschirmt

Für den Aufbau von Verteilfeldern und Arbeitsplatzdosen mit doppelseitigem RJ45 Anschluss.

Erfüllt die Cat.6/KlasseE Permanent Link und Channel Anforderungen von ISO/IEC 11801, EN 50173, IEC 60603-7 und TIA/EIA 568B.2.

Goldbeschichtete Kontakte auf Nickel, für >750 Steckzyklen.

Druckgussgehäuse mit Erdabgriff.

Für Keystone Aufnahmen, einfache und schnelle Installation.

COU-93 001-61 966 733 808

Blindeinsatz ITplus®

Abdeckelement für Keystone Reserveplätze, weiss.