



Prises de raccordement ITplus® Standard, FLF

Prise de raccordement ITplus® RJ45 Cat.6A, non blindée

>20 cycles de branchements, > 1000 cycles d'enfichage, couvercle anti poussière imperdable Keystone, sortie droite, profondeur d'encastrement 39 mm.

1-x avec place de réserve

2x

Prise de raccordement ITplus® RJ45 Cat.6A, blindée













>20 cycles de branchements, > 1000 cycles d'enfichage, couvercle anti poussière imperdable Keystone, sortie droite, profondeur d'encastrement 39 mm.

1-x avec place de réserve

2x

Prise de raccordement non équipée pour des systèmes ITplus®

2x

	Appareil prémonté Encastré PMI 58 mm blanc	Appareil prémonté Apparent AP x blanc	Appareil prémonté Canal d'allège IK 63 mm blanc	Appareil prémonté Montage FLF blanc
				
	COU-81 301-61 979 231 008	COU-81 101-61 979 031 008	COU-81 401-61 979 431 008	COU-81 501-61 979 631 008
	COU-81 302-61 979 232 008	COU-81 102-61 979 032 008	COU-81 402-61 979 432 008	COU-81 502-61 979 632 008
				
	COS-81 301-61 979 201 008	COS-81 101-61 979 001 008	COS-81 401-61 979 401 008	COS-81 501-61 979 601 008
	COS-81 302-61 979 202 008	COS-81 102-61 979 002 008	COS-81 402-61 979 402 008	COS-81 502-61 979 602 008
				
	COU-81 300-61 979 230 008	COU-81 100-61 979 030 008	COU-81 400-61 979 430 008	COU-81 500-61 979 630 008

**Prises de raccordement ITplus®
EDIZIOdue**

Prise de raccordement ITplus® RJ45 Cat.6A, non blindée

>20 cycles de branchements, > 1000 cycles d'enfichage, couvercle anti poussière imperdable Keystone, sortie droite, profondeur d'encastrement 39 mm.

Sortie plate Keystone

1-x avec place de réserve

2x

Appareil
prémonté
Encastré
FMI
blanc



COU-83 341-61
879 280 000
COU-83 342-61
879 282 000

Appareil
prémonté
Apparent
FX 54
blanc



COU-83 141-61
879 080 000
COU-83 142-61
879 081 000

Appareil
prémonté
Canal d'allège
FKE
blanc



COU-83 441-61
879 480 000
COU-83 442-61
879 481 000

Prise de raccordement ITplus® RJ45 Cat.6A, blindée

>20 cycles de branchements, > 1000 cycles d'enfichage, couvercle anti poussière imperdable Keystone, sortie plate.

1-x avec place de réserve

2x



COS-83 341-61
879 260 000
COS-83 342-61
879 262 000



COS-83 141-61
879 060 000
COS-83 142-61
879 061 000



COS-83 441-61
879 460 000
COS-83 442-61
879 461 000

Prise de raccordement non équipée pour des systèmes ITplus®, sortie plate

2x



COU-83 340-61
878 260 000



COU-83 140-61
878 060 000



COU-83 440-61
878 487 000

Prise de raccordement non équipée pour des systèmes ITplus®

2x



COU-83 300-61
878 270 000




COU-83 100-61
878 070 000



COU-83 400-61
878 477 000

Douilles ITplus® (voir aussi page 8)



Douille ITplus® RJ45 Cat.6A 10G,
non blindée
COU-90 010-61 966 702 766



Douille ITplus® RJ45 Cat.6A 10G,
blindé
COS-90 010-61 966 702 866



Douille ITplus® RJ11,
raccordement vissé
SOH-12 101 977 801 048



Obturation insérable ITplus®
COU-93 001-61 966 733 808

COZ-06 902 966 799 966

Feuille A4 d'étiquettes de repérage pour les prises de raccordement ITplus®

Qualité du papier de 60 g, comprenant 120 étiquettes de repérage perforées et auto-adhésives. La maquette gratuite pour l'impression des étiquettes est disponible sur Internet.



COZ-06 906 966 732 066

Boîte de raccordement AP 6x

Keystone, tôle en acier, blanc RAL9010 peut être équipée, au choix, d'insertions ITplus® Keystone. Dimensions 38x115x165 mm.

Partie arrière équipée de 3 entrées de câbles à droite et à gauche, partie inférieure équipée d'une entrée pour chaque câble.

4 couvercles d'obturation pour les entrées de réserve compris.

