

Catégorie 5 – câbles d'installation S/FTP, F/UTP, U/UTP

Information produit

Description du produit

- Câbles d'installation pour la pose dans le secteur tertiaire d'un câblage structuré
- Surpassent EN 50173-1:2002 et ISO/CEI 11801 (2002)
- Faibles différences de durée d'exécution du signal entre les paires (low skew)

Caractéristiques communes

- 4 paires torsadées
- Exempt d'halogène, LSOH orange
- Impédance 100 Ω
- Fabricant Nexans

Illustrations de produits (exemples)



Câbles d'installation U/UTP

Câbles d'installation F/UTP

Câble d'installation S/FTP

Tableau de commande

Structure câble	Unité de livraison	Longueur [m]	Ø extérieur [mm]	Section conducteur	Valeurs NVP [%]	Fréquence max. [MHz]	Couleur de la gaine	Fabricant	Système	Référence	E-No
Non blindé U/UTP	Bobine	1000	5.3	AWG24	67	200	orange	Nexans	¹⁾	UTP-80 016	101 742 041
	Boîtier	305	4.9	AWG24	68	100	orange	Nexans	³⁾	N100.551	101 743 191
		305	4.9	AWG24	68	100	gris	Nexans	³⁾	N100.561	101 742 191
	en vrac	1-500	5.3	AWG24	67	200	orange	Nexans	¹⁾	UTP-80 015	101 742 043
Blindé F/UTP	Boîtier	305	5.9	AWG24	68	100	orange	Nexans	³⁾	N100.451	101 743 091
		305	5.9	AWG24	68	100	gris	Nexans	³⁾	N100.461	101 742 091
Blindé S/FTP	Bobine	1000	6.0	AWG24	76	200	orange	Nexans	²⁾	STP-80 061-2	101 742 023
		500	6.0	AWG24	76	200	orange	Nexans	²⁾	STP-80 062-2	101 742 022
	en vrac	1-500	6.0	AWG24	76	200	orange	Nexans	²⁾	STP-80 060-2	101 742 020

1) LANconnect 5e

2) LANconnect FTP 5e

3) Systèmes Cat. 5e