

Kategorie 5 – Installationskabel S/FTP, F/UTP, U/UTP

Produktinformationen

Produktbeschreibung

- Installationskabel zur Verlegung im Tertiärbereich einer strukturierten Verkabelung
- Übertreffen EN 50173-1:2002 sowie ISO/IEC 11801 (2002)
- Geringe Signal-Laufzeitunterschiede zwischen den Paaren (low skew)

Gemeinsame Merkmale

- 4 verdrehte Adernpaare
- Halogenfrei, LSOH orange
- Impedanz 100 Ω

Produktabbildungen (Beispiele)



Installationskabel U/UTP

Installationskabel F/UTP

Installationskabel S/FTP

Bestelltablelle

Kabel-aufbau	Liefer-einheit	Länge [m]	Aussen-Ø [mm]	Leiter-quer-schnitt	NVP-Werte [%]	Max. Frequenz [MHz]	Mantel-farbe	Her-steller	System	Artikel-Nr.	E-No.
ungeschirmt U/UTP	Bobine	1000	5.3	AWG24	67	200	orange	Nexans	¹⁾	UTP-80 016	101 742 041
	Box	305	4.9	AWG24	68	100	orange	Nexans	³⁾	N100.551	101 743 191
		305	4.9	AWG24	68	100	grau	Nexans	³⁾	N100.561	101 742 191
	lose	1–500	5.3	AWG24	67	200	orange	Nexans	¹⁾	UTP-80 015	101 742 043
geschirmt F/UTP	Box	305	5.9	AWG24	68	100	orange	Nexans	³⁾	N100.451	101 743 091
		305	5.9	AWG24	68	100	grau	Nexans	³⁾	N100.461	101 742 091
geschirmt S/FTP	Bobine	1000	6.0	AWG24	76	200	orange	Nexans	²⁾	STP-80 061-2	101 742 023
		500	6.0	AWG24	76	200	orange	Nexans	²⁾	STP-80 062-2	101 742 022
	lose	1–500	6.0	AWG24	76	200	orange	Nexans	²⁾	STP-80 060-2	101 742 020

- 1) LANconnect 5e
 2) LANconnect FTP 5e
 3) Cat.5e Systeme