



## ISDN/Telefonie – Anschlussdosen 8-polig RJ45 Aufputz

### Produktinformationen


#### Produktbeschreibung

- Dosenschemata:
  - Geschirmt: a8, c8
  - Ungeschirmt: m8, o8
- Erhältlich in den Ausführungen
  - EDIZIOdue
  - Standard
- Lieferung inkl. Beschriftungskleber, Staubschutzdeckel  
Kabelbinder und Anschlussanleitung


#### Gemeinsame Merkmale

- 8-polig
- Mit Käfigschraubzugklemmen
- 30° Auslass
- Anschlüsse RJ45
- Farbe weiss


#### Dosenschemata




Schema a8



Schema c8



Schema m8



Schema o8

#### Produktabbildungen (Beispiele)



EDIZIOdue FX39  
30° Auslass, 79x79 mm



Standard  
30° Auslass, 60x60 mm

#### Bestelltable

Schirmung	Schema	Anschlüsse [Stk] RJ45	Ausführung	Bauart/Apparat	Artikel-Nr.	E-No.
geschirmt	a8	1	EDIZIOdue	AP FX	STP-70 711-61	878 023 000
			Standard	APx	STP-70 011-61	977 220 018
	c8	2	EDIZIOdue	AP FX	STP-70 751-61	878 025 000
			Standard	APx	STP-70 051-61	977 310 018
ungeschirmt	m8	1	EDIZIOdue	AP FX	UTP-70 711-61	878 035 000
			Standard	APx	UTP-70 011-61	977 240 018
	o8	2	EDIZIOdue	AP FX	UTP-70 751-61	878 037 000
			Standard	APx	UTP-70 051-61	977 350 018

→ Anschlusskabel 5-3 → Buchsen 4-24  
→ Patchkabel ab 5-6 → Zubehör 2-60

