



Fibres optiques – panneaux de brassage ST

Information produit

Description du produit

- Livrables dans les exécutions
 - Avec fibres amorces (pour l'épissage avec cassette d'épissures, fibres amorces, éléments intermédiaires et obturateurs)
 - Pour câbles préconfectionnés (pour mode simple/multimode avec éléments intermédiaires et obturateurs)

Caractéristiques communes

- Pour le montage dans des profilés 19"
- Hauteur 1U
- Couleur blanc
- Extractible

Illustrations de produits (exemples)



Panneau ST duplex avec éléments intermédiaires, 24x



Panneau ST avec fibres amorce 24x
Illustration d'une boîte de fusion ouverte

Tableau de commande

Exécution	Type de fibres	Qualité des fibres	Fibres amorces [pièces]	Éléments intermédiaires [pièces]	Qualité des fibres	Référence	E-No
Avec fibres amorces	50/125 µm	OM2	6	6	PC (0°)	LST-30 506	
			12	12	PC (0°)	LST-30 512	
			24	24	PC (0°)	LST-30 524	
		OM3	6	6	PC (0°)	LST-30 406	
			12	12	PC (0°)	LST-30 412	
			24	24	PC (0°)	LST-30 424	
Pour câbles préconfectionnés	50/125 µm 9/125 µm	-	-	6	PC (0°)	LST-31 006	
				12	PC (0°)	LST-31 012	
				24	PC (0°)	LST-31 024	

