

Fibre Optics – Patchpanel E2000

Produktinformationen

Produktbeschreibung

- Erhältlich in den Ausführungen
 - Mit Pigtails (zum Spleissen inkl. Spleisskassette, Pigtails, Mittelstücken und Blindstopfen)
 - Für vorkonfektionierte Kabel (für Single- oder Multimodekabel inkl. Mittelstücken und Blindstopfen)

Gemeinsame Merkmale

- Für den Einbau in 19"-Profile
- Bauhöhe 1HE
- Farbe weiss
- Ausziehbar

Produktabbildungen (Beispiele)



E2000-Panel mit Mittelstücken, 24-fach



E2000-Panel mit Pigtails 24-fach
Bild einer offenen Spleissbox

Bestelltablelle

Ausführung	Fasertyp	Faserqualität	Pigtails [Stk]	Mittelstücke [Stk]	Faseroberfläche	Artikel-Nr.	E-No.			
Mit Pigtails	50/125 µm	OM2	6	6	PC (0°)	LE2-30 506				
			12	12	PC (0°)	LE2-30 512				
			24	24	PC (0°)	LE2-30 524				
		OM3	6	6	PC (0°)	LE2-30 406				
			12	12	PC (0°)	LE2-30 412				
			24	24	PC (0°)	LE2-30 424				
	9/125 µm	OS1	6			PC (0°)	LE2-30 906			
						APC (8°)	LE2-32 906			
			12			PC (0°)	LE2-30 912			
						APC (8°)	LE2-32 912			
			24			PC (0°)	LE2-30 924			
						APC (8°)	LE2-32 924			
Für vorkonfektionierte Kabel	50/125 µm	–	–			PC (0°)	LE2-31 206			
						PC (0°)	LE2-31 212			
						PC (0°)	LE2-31 224			
	9/125 µm	–	–				PC (0°)	LE2-31 106		
							APC (8°)	LE2-33 106		
							12	PC (0°)	LE2-31 112	
								APC (8°)	LE2-33 112	
							24	PC (0°)	LE2-31 124	
								APC (8°)	LE2-33 124	