



## Kategorie 6 – Patchkabel mit wechselbaren Hauben

### Produktinformationen

#### Produktbeschreibung

- Patchkabel ITplus® Cat.6
- Geeignet für Gigabit Ethernet entsprechend ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568A/B
- Wechselbare Hauben für bessere Übersicht beim Patchen
- Hochflexibles, halogenfreies Qualitätskabel
- 100 % getestet mit Protokoll, geschützt in Polybag

#### Gemeinsame Merkmale

- Kabel grau
- Ohne Hauben – können optional gewählt werden
- Min. 200 Steckzyklen
- Leiter AWG26
- Verdrahtung 1:1

#### Produktabbildung (Beispiel)



Patchkabel mit farbiger Haube – optional wählbar

### Bestelltabelle

Kabelaufbau	Länge [m]	Artikel-Nr.	E-No.
geschirmt S/FTP	0.5	COS-22 005-OH	101 606 038
	1.0	COS-22 010-OH	101 606 138
	1.5	COS-22 015-OH	101 606 238
	2.0	COS-22 020-OH	101 606 338
	2.5	COS-22 025-OH	101 606 438
	3.0	COS-22 030-OH	101 606 538
	4.0	COS-22 040-OH	101 606 638
	5.0	COS-22 050-OH	101 606 738
	7.5	COS-22 075-OH	101 606 838
	10.0	COS-22 100-OH	101 606 938
	15.0	COS-22 150-OH	
	20.0	COS-22 200-OH	
ungeschirmt U/UTP	0.5	COU-22 005-OH	101 626 038
	1.0	COU-22 010-OH	101 626 138
	1.5	COU-22 015-OH	101 626 238
	2.0	COU-22 020-OH	101 626 338
	2.5	COU-22 025-OH	101 626 438
	3.0	COU-22 030-OH	101 626 538
	4.0	COU-22 040-OH	101 626 638
	5.0	COU-22 050-OH	101 626 738
	7.5	COU-22 075-OH	101 626 838
	10.0	COU-22 100-OH	101 626 938
	15.0	COU-22 150-OH	
	20.0	COU-22 200-OH	

