



## Fibre Optics – Patchkabel ST

### Produktinformationen

#### Produktbeschreibung

- Patchkabel Fibre Optic Duplex
- Konfektioniert mit Zugentlastung
- Betriebstemperatur -5 °C bis +55 °C

#### Gemeinsame Merkmale

- Keramik-Ferrule
- Polymerkabelmantel
- Flammwidrig, halogenfrei
- 4x ST-Steckverbinder

### Produktabbildung (Beispiel)



Patchkabel ST

### Bestelltablelle

Stecker Anzahl [Stk]	Fasertyp	Faserqualität	Kabellänge [m]	Faseroberfläche	Artikel-Nr.	E-No.
4	50/125 µm orange	OM2	1.0	PC (0°)	LST-62 010	
			2.0	PC (0°)	LST-62 020	
			3.0	PC (0°)	LST-62 030	
			5.0	PC (0°)	LST-62 050	
			10.0	PC (0°)	LST-62 100	
	50/125 µm türkis	OM3	1.0	PC (0°)	LST-64 010	
			2.0	PC (0°)	LST-64 020	
			3.0	PC (0°)	LST-64 030	
			5.0	PC (0°)	LST-64 050	
			10.0	PC (0°)	LST-64 100	
	9/125 µm gelb	OS1	1.0	PC (0°)	LST-68 010	
			2.0	PC (0°)	LST-68 020	
			3.0	PC (0°)	LST-68 030	
			5.0	PC (0°)	LST-68 050	
			10.0	PC (0°)	LST-68 100	

